

## Zubehör

Modell	TANTUM 15 Boiler	TANTUM 25 Boiler	TANTUM 35 Boiler	TANTUM 25 Kombi	TANTUM 25 Kompakt 100	Bestell-Nr.	Preis/€
 Mess- und Reduzierstück DN80/125 x 60/100	X	X	X	X	X	1004271	159,00
 Kessel-Anschlussstück konzentrisch, DN80/125, gerade Bauart	X	X	X	X	X	1000361	56,40
 Kesselanschlussstück DN 60/100 87° Bogen	X	X	X	X	X	1002092	64,00
 Kessel-Anschlussstück konzentrisch, DN80/125, 87° Bogen H = 220 mm	X	X	X	X	X	1001918	91,00
 Anschluss-Set TANTUM Bestehend aus zwei Wellrohren 340 mm, zwei RD 3/4"–1/2" und vier Dichtungen 3/4"	X	X	X	—	—	1000411	67,50
 Kugelhahn-Anschluss-Set TANTUM 3-Wege-Kugelhahn zum gleichzeitigen Entleeren des Heizgerätes	X	X	X	X	—	1002526	117,87
 Kugelhahn-Anschluss-Set TANTUM als Durchgangsform + Trinkwasserzuleitung	X	X	X	X	—	1002528	148,65
 Speicherfühler – zur Erfassung der Speichertemperatur	X	X	X	—	—	1001529	24,90
 Aussenfühler TANTUM / INOX	X	X	X	X	X	1003396	19,30
<b>Erforderliche Zubehöroptionen zur Zeitsteuerung der Heizungsanlage</b>							
 Raumthermostat T3M Wochenprogramm, Open Therm, mit Kabel. Installation im Wohnraum erforderlich. Der Heizbetrieb erfolgt witterungsgeführt und abhängig von der erfassten Raumtemperatur. Raum-Temperatureinfluss aus- und einschaltbar	X	X	X	X	X	1004269	145,00
 Raumgerät RSC-OT	X	X	X	X	X	1001793	355,00

## Zubehör

	Modell	TANTUM 25 Heiz	TANTUM 25 Kombi	TANTUM 25 Kompakt 100	Bestell-Nr.	Preis/€
	CETA 104 Heizungsregler für einstufige oder modulierende Wärmeerzeuger (OpenTherm), Direktheizkreis und Warmwasser, inkl. Außenfühler und 2 Kesselfühler	X	X	X	1001798	293,60
	CETA 106 Heizungsregler für Mischerheizkreis Differenztemperaturregelung, inkl. Außenfühler und Vorlauffühler	X	X	X	1001799	272,00
	CETA 107 Heizungsregler für einstufige oder modulierende Wärmeerzeuger OT-Bus, Erweiterung gemischter Heizkreis und direkter Heizkreis, inklusive Vorlauf-Fühler	X	X	X	1003456	550,00
	Raumfernbedienung CETA RC EbV	X	X	X	1001756	164,80
	Hydraulische Weiche TANTUM Diese Hydraulische Weiche ist auf den TANTUM abgestimmt: Größe DN 80/120, Nennweite DN40, Anschlußstutzen G 1 1/2", Leistung 44 kW, Durchsatz 4 m³/h, max. zulässige Betriebstemperatur +110°C, minimale zulässige Betriebstemperatur -20°C, max. zulässiger Betriebsdruck 6 bar	X	X	—	1002678	475,00
	Magnetfilter 3/4"	X	X	X	1002677	215,00
	Inhibitor hemmt Kesselstein und Korrosion aller Art 0,5 Liter Flasche ist ausreichend für 100 Liter Heizungswasser	X	X	X	1002676	47,70
	Reiniger für Heizungsanlagen für die Inbetriebnahme neuer Systeme oder als Schlammferner, 0,5 Liter Flasche ist ausreichend für 100 Liter Heizungswasser	X	X	X	1002675	49,60
	Kondensathebeanlage Grundfos	X	X	X	1000412	389,04